

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Back-UPS ES de APC 600 VA, 120 V, 1 puerto de carga USB

BE600M1-LM

Descripción General

Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Main Input Voltage	120 V
Main Output Voltage	120 V
Potencia Nominal En W	330 W
Potencia Nominal En Va	600 VA
Input Connection Type	NEMA 5-15P
Output Connection Type	5 NEMA 5-15R 2 NEMA 5-15R pararrayos
Longitud De Cable	1.52 m
Tipo De Batería	Batería sellada de plomo
Equipo Suministrado	manual de usuario

Baterías y autonomía

Tiempo De Ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Baterías Pre-Instaladas	0
Ranuras Libres Para Baterías	0
Tiempo Típico De Recarga	10 h
Potencia De Carga De La Batería (Vatios)	8 W nominal
Battery Power In Vah	81 VAh lector de tarjetas 81 VAh modo de ejecución (inactivo)
Vida De La Batería	3...5 año(s)
Batería De Repuesto	APCRBC154
Duración Prolongable	0

General

Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Físico

Altura	13.9 cm
Anchura	27.4 cm
Profundidad	10.5 cm
Peso Del Producto	3.49 kg
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Entrada

Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing (**)
Barras De Separación	92...139 V

Salida

Máxima Potencia Configurable (Vatios)	330 W
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Topología	De reserva
Tipo De Forma De Onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Maximum Configurable Power In Va	600 VA
Tiempo De Transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms

Conformidad

Certificaciones De Producto	cTUVus NOM
Política De Protección Del Equipo	De por vida: \$75.000

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...90 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0.00...15240.00 m
Nivel Acústico	35 dBA
Disipación De Calor	16 Btu/h

Comunicaciones y manejo

Control Panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	490 J
Filtrado	Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo
Clasificación De Tolerancia De Tensión	5 V

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19.6 cm
Paquete 1 Ancho	16.8 cm
Paquete 1 Longitud	36.3 cm
Paquete 1 Peso	3.81 kg
Scc14	10731304336522

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 3 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiente en términos energéticos Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)